



HB58-5

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی



بکھو لودر

تحت تکنولوژی CASE

HB58-5



دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳ مستقیم: ۰۲۱-۹۱۲۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

www.helikhodro.com

Helikhodro

info@helikhodro.com

Engine

Turbocharged, Low fuel consumption, high quality, top performance and high torque reserves

Engine model **CUMMINS- 4BTA-C100**
 Engine type Four-stroke cycle, water-cooling, in line arrangement, direct injection, turbocharged

Engine power **100hp(75 kw)**
 Max Torque **460N.m | 1500rpm**
 Fuel consumption per hour **198 | gr/kw.h**
 Starting method **Electrical | الکتریکی**

موتور توربو شارژ با کیفیت بالا مصرف سوخت پایین و عملکرد عالی و گشتاور بالا

مدل **CUMMINS- 4BTA-C100**
 نوع Four-stroke cycle, water-cooling, in line arrangement, direct injection, turbocharged
 قدرت موتور **100hp(75 kw)**
 حداکثر گشتاور **460N.m | 1500rpm**
 مصرف سوخت در هر ساعت **198 | gr/kw.h**
 استارت الکتریکی

موتور

Specification

Operating weight **8400 kg**
 Front Bucket capacity **1.0 m³**
 Excavator Bucket capacity **0.3 m³**
 Max. Break Force out **77 kn**
 Turning radius **5772 mm**
 Overall length **5765 mm**
 Overall width **2415 mm**
 Overall height **3592 mm**
 Dumping height **2691 mm**
 Max. Hinge pin height **4440 mm**
 Max Digging Radius **5443 mm**
 Dump angle **45° degree**
 Max. Bucket Digging Force **58.2 Kn**

مشخصات

وزن کاری **8400 kg**
 حجم باکت جلو **1.0 m³**
 حجم باکت عقب **0.3 m³**
 نیروی برشی لودر **77 kn**
 شعاع چرخش **5772 mm**
 طول **5765 mm**
 عرض **2415 mm**
 ارتفاع **3592 mm**
 ارتفاع تخلیه جلو **2691 mm**
 حداکثر عمق حفاری **4440 mm**
 حداکثر شعاع حفاری **5443 mm**
 زاویه تخلیه **45° degree**
 نیروی برشی حفاری **58.2 Kn**

Transmission

Syncro Shuttle with Automatic shift Control

Gearbox model

Forward / Reverse Gear I

Forward / Reverse Gear II

Forward / Reverse Gear III

Forward Gear V

XCMG (ZF Tech)
CARRARO (ITALY)

5.9 - 7.4

10.4 - 13.3

19.9 - 21.2

41.6-44

km/h

km/h

km/h

km/h

گیربکس

سنکرو شاتل یا عملکرد تعویض دنده اتوماتیک

سرعت دنده یک جلو / عقب

سرعت دنده دو جلو / عقب

سرعت دنده سه جلو / عقب

سرعت دنده چهار جلو / عقب

Torque converter

Single stage, Single-phase, Three element

XCMG (ZF Tech)
CARRARO (ITALY)

تک مرحله، سه المنت تک فاز

Loader Hydraulics System

Hydraulic pump

Including double pumps (Main & Pilot) & double circuits, with better performance & lower fuel consumption

Hydraulic hoses

System pressure

JINAN-CHINA

CHINA/IR

25 Mpa

سیستم هیدرولیک لودر

پمپ هیدرولیک

شامل دو پمپ (اصلی و پیلوت) و دو مدار با کارآیی بالا و مصرف انرژی پایین

شیلنگ های هیدرولیک

فشار سیستم

Steering System

Fully hydraulic steering

System pressure

Max steering angle each direction

EATON

20 Mpa

± 55 degree

سیستم فرمان

تمام هیدرولیک

فشار سیستم

زاویه چرخش فرمان به طرفین

Axle:

Four-wheel drive - 4WD

Differential type: Spiral bevel gear and pinion

Final drive type: Planetary deceleration

CARRARO (ITALY)

اکسل

چهار چرخ محرک 4WD

نوع دیفرانسیل: چرخ دنده مخروطی ماریچ

دنده نهایی کاهنده: سیاره ای با نوسان 16° ±

Braking System

Service Brake: Air-hydraulic actuated, oil-disk brakes on four wheel

Parking Brake: Spring control, internal expansion, shoe-type brake

سیستم ترمز

ترمز حرکت: هیدرولیکی، عملکرد بر روی هر چرخ

تعداد چرخ های ترمز گیرنده: دو چرخ عقب

Tyres

Tyre size

16-9-28

عقب

12.5-80-18

جلو

تایر

اندازه تایرها

Cabin equipment تجهیزات استاندارد کابین

ROPS - FOPS Cabin

- Air conditioner

- سیستم تهویه مطبوع

- Luxury seat - MAHINDRA

- صندلی لوکس

(armrest, headrest, seat belt)

- AM/FM radio

- رادیو AM/FM پخش USB

- USB player

Service refill capacities

Fuel tank

130

Engine oil

8

Transmission/Torque converter

24

Hydraulic tank

150

Differentials and final drives

L

Front

7.5

Rear

13

ظرفیت ها

مخزن سوخت

روغن موتور

روغن گیربکس / تورک کنورتر

مخزن روغن هیدرولیک

دیفرانسیل و دنده نهایی کاهنده

جلو

عقب

مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

Specifications are subject to change without notice.