



HB92-5

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی



بکمو لودر

تحت تکنولوژی CASE

HB92-5



دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳، مستقیم: ۰۲۱-۹۱۲۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

www.helikhodro.com

Helikhodro

info@helikhodro.com

Engine

Turbocharged, Low fuel consumption, high quality, top performance and high torque reserves

Engine model **CUMMINS- 4BTA3.9L125**
Engine type Four-stroke cycle, water-cooling, in line arrangement, direct injection, turbocharged
چهارزمانه، آب خنک، خطی، پاشش مستقیم، توربوشارژر

Engine power 125hp(93 kw) قدرت موتور
Max Torque 460N.m 2200rpm حداکثر گشتاور
Fuel consumption per hour 3.9L gr/kw.h مصرف سوخت در هر ساعت
Starting method Electrical الکتریکی استارت

موتور

موتور توربو شارژ با کیفیت بالا
مصرف سوخت پایین و عملکرد عالی و گشتاور بالا

Specification

Operating weight 10050 kg
Front Bucket capacity 1.2 m³
Excavator Bucket capacity 0.3 m³
Max. Break Force out 47 kn
Turning radius $\pm 36^\circ$ mm
Overall length 6420 mm
Overall width 2360 mm
Overall height 3100 mm
Dumping height 3100 mm
Max. Hinge pin height 5050 mm
Max Digging Radius 4050 mm
Dump angle 6950 mm
Swing Angle Excavator 190° degree
Max. Bucket Digging Force 54 Kn

مشخصات

وزن کار عملیاتی
حجم باکت جلو
حجم باکت عقب
نیروی برشی لودر
زاویه فرمان
شعاع چرخش
طول
عرض
ارتفاع
ارتفاع تخلیه جلو
حداکثر عمق حفاری
حداکثر شعاع حفاری
زاویه چرخش بیل مکانیکی
نیروی برشی حفاری

Transmission

Syncro Shuttle with Automatic shift Control

Gearbox model

Max Speed

CARRARO (ITALY)

36

km/h

سنکرو شاتل یا عملکرد تعویض دنده اتوماتیک
حداکثر سرعت

Equipment

Piping for brake hammer

Hasa Sipding Mast in the Reav System

مجهز به لوله کشی جهت چکش هیدرولیکی
دارای دکل کشویی در سیستم عقب

Torque converter

Single stage, Single-phase, Three element

CARRARO (ITALY)

تک مرحله، سه المنت تک فاز

Loader Hydraulics System

Hydraulic pump
Including double pumps (Main & Pilot) & double circuits, with better performance & lower fuel consumption
Hydraulic hoses
System pressure
Main Valve

JINAN-CHINA

CHAINA / IR
20 Mpa

پمپ هیدرولیک
شامل دو پمپ (اصلی و پیلوت) و دو مدار با کارایی بالا
و مصرف انرژی پایین
شیلنگ های هیدرولیک
فشار سیستم
پمپ اصلی

Steering System

Fully hydraulic steering
System pressure
Max steering angle each direction
Four Wheel Stering Capability

HAIHONG - CHAINA EATON

12 Mpa

$\pm 36^\circ$ degree

سیستم فرمان

تمام هیدرولیک
فشار سیستم
زاویه چرخش فرمان به طرفین
قابلیت فرمان پذیری چهار چرخ

Axle:

Four-wheel drive - 4WD

Driving axle

Final drive type: Planetary deceleration

CARRARO (ITALY)

چهار چرخ محرک 4WD
دنده نهایی کاهنده: سیاره ای با نوسان $\pm 16^\circ$

Braking System

Service Brake: Air-hydraulic actuated, oil-disk brakes on four wheel
Parking Brake: Spring control, internal expansion, shoe-type brake

ترمز حرکت: هیدرولیکی، عملکرد بر روی چهار چرخ
تعداد چرخ های ترمز گیرنده: چهار چرخ

Tyres

Tyre size

16-9-28

16-9-28

تایر

اندازه تایرها

Cabin equipment

تجهیزات استاندارد کابین

ROPS - FOPS Cabin
- Air conditioner سیستم تهویه مطبوع
- Luxury seat - MAHINDRA صندلی لوکس
(armrest, headrest, seat belt)
- AM/FM radio رادیو AM/FM پخش USB
- USB player

Service refill capacities

Fuel tank 125
Engine oil 8
Transmission/Torque converter 24
Hydraulic tank 125
Differentials and final drives L
Front 7.5
Rear 13

ظرفیت ها

مخزن سوخت
روغن موتور
روغن گیربکس / تورک کنورتر
مخزن روغن هیدرولیک
دیفرانسیل و دنده نهایی کاهنده
جلو
عقب

مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

Specifications are subject to change without notice.