



HE370LC-9

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی



بیل مکانیکی چرخ زنجیری

HE370LC-9



Kawasaki
Hydraulics

دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳ مستقیم ۰۲۱-۹۱۷۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

www.helikhodro.com

Helikhodro

info@helikhodro.com

HE370LC-9

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی

Engine

Turbocharged, INTER COOLED
high quality, top performance and high
torque reserves

Engine model **CUMMINS-(Original USA)-QSL9EUIII**
Engine type **Four-stroke cycle, water-cooling, in line
arrangement, direct injection, turbocharged**
چهارزمانه، آب خنک، خطی، پاشش مستقیم، توربوشارژ

Engine power **214 kw(285 hp)** قدرت موتور
Max Torque **1870 2100 r/min** حداکثر گشتاور
Fuel consumption per hour **198 gr/kw.h** مصرف سوخت در هر ساعت
Starting method **Electrical** الکتریکی استارت

موتور

موتور توربو شارژ با کیفیت بالا
مصرف سوخت پایین و عملکرد
عالی و گشتاور بالا

Specification

Operating weight **368000 kg**
Bucket capacity **1.8 m³**
Ground pressure **68.3 kPa**
Gradeability **70 %**
Max digging depth **6995 mm**
Overall length **11265 mm**
Overall width **3200 mm**
Ovdrall height **3290 mm**
Max dumping height **6970 mm**
Max digging distance **10840 mm**
Max digging radius at Grand Level **10630 mm**
Max digging force **254 Kn**
Speed swing **0-10.5 r/min**
Maxbrake force **315 Kn**

مشخصات

وزن کاری
حجم پاکت
فشار سیستم کاری
قابلیت شیب روی
حداکثر عمق حفاری
طول
عرض
ارتفاع
حداکثر ارتفاع بارگیری
حداکثر مسافت حفاری
حداکثر شعاع حفاری
در حالت عمودی
حداکثر نیروی حفاری
سرعت گردش
حداکثر نیروی کندن

Hydraulics System

Variable piston pump
Model
Rated flow
Travel Circuit
Swing Circuit
Control Circuit
Vale and main Valve
Pilot Valve

Kawasaki(JAPAN)
2 * 310 L/min
32.5 Mpa
26.5 Mpa
3.9 Mpa
Parker
Rexroth-Jeii

سیستم هیدرولیک

پمپ پیستونی با دور متغیر
مدل
تعداد و دبی کاری
فشار مدار حرکت
فشار مدار جابجایی
فشار مدل کنترل
شیر اصلی
شیر پایلوت

Equipment

Piping for brake hammer
Strengthen ARM for brake bammer
Rock bucket

تجهیزات

مجهر به لوله کشی جهت چکش هیدرولیکی
دکل تقویت شده جهت استفاده از چکش هیدرولیکی
پاکت تقویت شده

Under carriage

Travel shoes
Support roller quantities
Carrier roller quantities

2*49
8*2
2*2

زیربندی

تعداد کفشک ها
تعداد رولیک پایین
تعداد رولیک بالا

Travel system and brake

Variable axial piston motor
Pressure release mechanical braking

Nabtesco

سیستم حرکت و ترمز

مجهر به هیدروموتورهای پیستونی
مجهر به سیستم ترمز با کارکرد کاهش فشار

Service refill capacities

Fuel tank
Engine oil
Hyd system
Hydraulic tank
Cooling system
Travel drive
Swing drive

620 L
2.8 L
410 L
300 L
35 L
18 L
5.8 L

ظرفیت ها

مخزن سوخت
روغن موتور
ظرفیت سیستم هیدرولیک
مخزن روغن هیدرولیک
سیستم خنک کننده
ظرفیت روغن سیستم حرکتی
ظرفیت روغن سیستم جابجایی

Cabin equipment

- Air conditioner
- Convenient seat
(armrest, headrest, seat belt)
- AM/FM radio
- USB player
- Color monitoring

ROPS CABIN (Emmission CE standard)

تجهیزات استاندارد کابین

- سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
- صندلی راحت و استاندارد
- رادیو AM/FM بخش USB
- مجهر به مانیتور و نشانگر دیجیتال
- با قابلیت نصب GPS

مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

Specifications are subject to change without notice.