



HE60-9

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی



بیل مکانیکی چرخ زنجیری

HE60-9



دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳ مستقیم: ۰۲۱-۹۱۲۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

www.helikhodro.com

Helikhodro

info@helikhodro.com

Engine

Turbocharged, INTER COOLED
high quality, top performance and high
torque reserves

Engine model **YANMAR4TNV94L**
Engine type Four-stroke cycle, water-cooling, in line
arrangement, direct injection, turbocharged
چهارزمانه، آب خنک، خطی، پاشش مستقیم، توربوشارژ

Engine power 36.2 kw-(50 hp)
Max Torque 1870 2000 r/min
Fuel consumption per hour > 198 gr/kw.h
Starting method Electrical الکتریکی

موتور

موتور توربو شارژ با کیفیت بالا
مصرف سوخت پایین و عملکرد
عالی و گشتاور بالا

مدل
نوع

قدرت موتور
حداکثر گشتاور

مصرف سوخت در هر ساعت
استارت

Specification

Operating weight 5960 kg
Bucket capacity 0.22 m³
Ground pressure 33 kPa
Gradeability 70 %
Max digging depth 3850 mm
Overall length 5855 mm
Overall width 1880 mm
Ovdrall height 2610 mm
Max dumping height 4075 mm
Max digging distance 3000 mm
Max digging radius at Grand Level 6060 mm
Max digging force 29 Kn
Speed swing 0-12 r/min
Maxbrake force 50 Kn
Max Lifting Height of Bolldozer 385 mm

مشخصات

وزن کاری
حجم باکت
فشار سیستم کاری
قابلیت شیب روی
حداکثر عمق حفاری
طول
عرض
ارتفاع
حداکثر ارتفاع بارگیری
حداکثر مسافت حفاری
حداکثر شعاع حفاری
در حالت عمودی
حداکثر نیروی حفاری
سرعت گردش
حداکثر نیروی کندن
حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر

Hydraulics System

Variable piston pump
Model
Rated flow
Travel Circuit
Travel Speed
Control Circuit
Vale and main Valve
Pilot Valve

HENGLI
2 * 152 L/min
33 Mpa
.2.7/4 Km/h
EDDIE
EDDIE

سیستم هیدرولیک

پمپ پیستونی با دور متغیر
مدل
حداکثر فشار دبی کاری
حداکثر سرعت
شیر اصلی
شیر پیلوت

Equipment

Piping for brake hammer
Strengthen ARM for brake bammer
Rock bucket
Ability to use the Vear Bulldozer Blad

تجهیزات

مجهز به لوله کشی جهت چکش هیدرولیکی
دکل تقویت شده جهت استفاده از چکش هیدرولیکی
پاکت تقویت شده
قابلیت استفاده از تیغه عقب بولدوزر

Under carriage

Travel shoes 2*40
Support roller quantities 5*2
Carrier roller quantities 1*2

زیربندی

تعداد کفشک ها
تعداد رولیک پایین
تعداد رولیک بالا

Travel system and brake

Variable axial piston motor
Pressure release mechanical braking

سیستم حرکت و ترمز

مجهز به هیدروموتورهای پیستونی
مجهز به سیستم ترمز با کارکرد کاهش فشار

Service refill capacities

Fuel tank 105 L
Engine oil 10 L
Hyd system 110 L
Hydraulic tank 74 L
Cooling system 10 L

ظرفیت ها

مخزن سوخت
روغن موتور
ظرفیت سیستم هیدرولیک
مخزن روغن هیدرولیک
سیستم خنک کننده

Cabin equipment

- Air conditioner
- Convenient seat
(armrest, headrest, seat belt)
- AM/FM radio
- USB player
- Color monitoring

ROPS CABIN (Emmision CE standard)

تجهیزات استاندارد کابین

- سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
- صندلی راحت و استاندارد
- رادیو AM/FM پخش USB
- مجهز به مانیتور و نشانگر دیجیتال
- با قابلیت نصب GPS

مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

Spesifications are subject to change without notice.