



HR125-D

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی



غلطک ویبره لاستیکی (جفت پمپ)

HR125-D



دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳ مستقیم: ۰۲۱-۹۱۷۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

www.helikhodro.com

Helikhodro

info@helikhodro.com

Engine

Engine model	CUMMINS-6BTAA-C150		مدل
Engine type	Four-stroke cycle, water-cooling, in line arrangement, direct injection, turbocharged چهارزمانه، آب خنک، خطی، پاشش مستقیم، توربوشارژر		
Engine power	150Hp(112 Kw)		قدرت موتور
Max Torque	750N.m	1950 rpm	حداکثر گشتاور
Fuel Consumption	204	gr/kw.h	مصرف سوخت در هر ساعت
Starting method	Electrical	الکتریکی	استارت

موتور

Specification

Operating weight	12500	kg	وزن کاری
Front Bucket capacity	6600	kg	وزن روی درام
Rear Wheel Weight	5400	kg	وزن چرخ های عقب
Static Liner Load of Drum	320	N/cm	بار استاتیکی خطی
Vibration Frequency	30-34	Hz	ویبره
The Oretical Amplitude	1.850- 0.83	mm	دامنه ارتعاش درام
Centrifugal Force	280-162	Kn	نیروی گریز از مرکز
Drum Bore	1533	mm	قطر درام
Drum Width	2130	mm	عرض درام
Speed	0-9-0-10	Km	سرعت
Max Digging Radius	%45		قابلیت شیب روی
Min. Operating Lenght	486	mm	کمترین میزان عملیات
Dimensioins	6150 x 2310 x 3200 L x W x H (mm)		ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

مشخصات

Equipment

Tyres	23.1-26-12
Cabin	ROPS-FOPS
Air Condition System	Air Condition System
Seat	Luxury & Spring title Type

تجهیزات

تایرها
کابین ارگونومیک
سیستم رفاهی (کولر و بخاری)
صندلی

Brake System

Brake	Hydraulic
Parking Brake	Fully Hydraulic

سیستم ترمز

سیستم ترمز
ترمز پارکینگ

Driving and Vibration Systemes

Fully Hydrualicy	Fully Hydrualicy Danfoss (USA)
Hyd Pump Type : Variably	Piston Pump-Danfoss (USA)
Hyd Motor Type : Variably	Piston Motor-Danfoss (USA)
Working Pressune	45 Map
Vibration Pump	Piston Pump-Danfoss (USA)
Vibration Working Pump	38 Map

Model

سیستم حرکت و ویبره

نوع حرکت
نوع و مدل پمپ هیدرولیک
نوع و مدل هیدرموتور
فشار تنظیمی
نوع و مدل پمپ ویبره
فشار تنظیمی

Steering system

Steering PumpType	Gear Pump	
Steering Pump Working Preesure	17	(Mpa)
Min Turniny Radius	6000	(mm)
Max Turniny	± 35°	Degree
Max Drum up Turning	± 12°	Degree

Model

فرمان

نوع پمپ فرمان
فشار تنظیمی
کمترین شعاع گردش
شعاع
زاویه حرکت

Service refill capacities

Fuel tank	230	L	ظرفیت مخزن گازوئیل
Hydraulic tank	420	L	ظرفیت مخزن هیدرولیک
Engin oil	250	L	ظرفیت روغن موتور

ظرفیت ها