



HR125-D

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو) تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، عمرانی و معدنی

HR125-D



غلطک ویبره لاستیکی (جفت پمپ)

تجهیزات و امکانات

عرض درام : ۲۱۳۰ میلیمتر
نیروی گریز از مرکز : ۱۶۲-۲۸۰ کیلونیوتن
کابین : با دید وسیع و مجهز به سیستم تهویه مطبوع A/C
سیستم ترمز: کاملاً هیدرولیکی در فاینال درایو
فرکانس ضربه : ۳۴=۳۰ هرتز
ابعاد : ۳۲۰۰ × ۲۳۱۰ × ۶۱۵۰ (طول عرض ارتفاع)
سایز تایر : ۲۶/۱۲ PR - ۲۳/۱

مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۱۲۵۰۰ کیلوگرم
موتور (Engine) : Cummins (6BTA-C150)
قدرت موتور : 112kW (150 hp)
پمپ هیدرولیک : زاور دانفوس آمریکا
سیستم حرکت : کاملاً هیدرولیکی
هیدروموتور : زاور دانفوس آمریکا
قابلیت شیب روی : 45%



دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم (بعد از تقاطع پایدار فرد)، پلاک ۵۶، واحد ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۲-۳ مستقیم ۰۲۱-۹۱۷۸۳۳۱۵۶۲-۳

خدمات پس از فروش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، نرسیده به پل شاطره، میدان مصلی، خیابان کاوه، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴-۵

کارخانه: استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل، فاز ۲، تلفن: ۰۱۱-۴۱۷۱

Engine		موتور	Specification		مشخصات
Engine model	CUMMINS-6BTAA-C150	مدل	Operating weight	12500 kg	وزن کاری
Engine type	Four-stroke cycle, water-cooling, in line arrangement, direct injection, turbocharged	نوع	Front Bucket capacity	6600 kg	وزن روی درام
	چهارزمانه، آب خنک، خطی، پاشش مستقیم، توربوشارژر		Rear Wheel Weight	5400 kg	وزن چرخ های عقب
Engine power	150Hp(112 Kw)	قدرت موتور	Static Liner Load of Drum	320 N/cm	بار استاتیکی خطی
Max Torque	750N.m 1950 rpm	حداکثر گشتاور	Vibration Frequency	30-34 Hz	ویبره
Fuel Consumption	204 gr/kw.h	مصرف سوخت در هر ساعت	The Oretical Amplitude	1.850-0.83 mm	دامنه ارتعاش درام
Starting method	Electrical الکتریکی	استارت	Centrifugal Force	280-162 Kn	نیروی گریز از مرکز
			Drum Bore	1533 mm	قطر درام
			Drum Width	2130 mm	عرض درام
			Speed	0-9-0-10 Km	سرعت
			Max Digging Radius	%45	قابلیت شیب روی
			Min. Operating Lenght	486 mm	کمترین میزان عملیات
			Dimensisoins	6150 x 2310 x 3200 L x W x H (mm)	ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)

Equipment		تجهیزات
Tyres	23.1-26-12	تایرها
Cabin	ROPS- FOPS	کابین ارگونومیک
Air Condition System	Air Condition System	سیستم رفاهی (کولر و بخاری)
Seat	Luxury & Spiring title Type	صندلی

Brake System		سیستم ترمز
Brake	Hydraulic	سیستم ترمز
Parking Brake	Fully Hydraulic	ترمز پارکینگ

Driving and Vibration Systemes		Model	سیستم حرکت و ویبره
Fully Hydrualityc	Fully Hydrualityc Danfoss (USA)		نوع حرکت
Hyd Pump Type : Variably	Piston Pump-Danfoss (USA)		نوع و مدل پمپ هیدرولیک
Hyd Motor Type : Variably	Piston Motor-Danfoss (USA)		نوع و مدل هیدروموتور
Working Pressune	45	Map	فشار تنظیمی
Vibration Pump	Piston Pump-Danfoss (USA)		نوع و مدل پمپ ویبره
Vibration Working Pump	38	Map	فشار تنظیمی

Steering system		Model	فرمان
Steering PumpType	Gear Pump		نوع پمپ فرمان
Steering Pump Working Preesure	17	(Mpa)	فشار تنظیمی
Min Turniny Radius	6000	(mm)	کمترین شعاع گردش
Max Turniny	± 35°	Degree	شعاع
Max Drum up Turning	± 12°	Degree	زاویه حرکت

Service refill capacities			ظرفیت ها		
Fuel tank	230	L			ظرفیت مخزن گازوئیل
Hydraulic tank	420	L			ظرفیت مخزن هیدرولیک
Engin oil	250	L			ظرفیت روغن موتور