



HELICO.

شرکت صنعتی هلی خودرو (هلیکو)

تولیدکننده ماشین آلات راهسازی
عصرانی و صنعتی



Helikhodro
www.helikhodro.com
info@helikhodro.com

HR125-D

غلطک ویبره لاستیکی (چفت پمپ)



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۱۲۵۰۰ کیلوگرم
موتور (Engine) : Cummins 6BTA-C150
قدرت موتور : 112kW (150 hpi)
پمپ هیدرولیک : زاور دانلوس آمریکا
سیستم حرکت : کاملاً هیدرولیکی
هیدروموتور : زاور دانلوس آمریکا
قابلیت شیب روی : 45%

تجهیزات و امکانات

عرض درام : ۲۳۰۰ میلیمتر
تیرگی گریز از مرکز : ۱۹۲-۲۸۰ کیلو نیوتن
کابین : با دید وسیع و مجهز به سیستم تهویه مطبوع A/C
سیستم ترمز : کاملاً هیدرولیکی در حالت تدریج
فرکانس شاره : ۳۳-۳۰ هرتز
ابعاد : ۳۳۰۰ × ۳۳۱۰ × ۲۱۵۰ (طول-عرض-ارتفاع)
سایز تایر : ۲۹/۱۲۰۰ - ۲۹/۱۲۰۰

HR40-9

غلطک آسفالت



NEW

مشخصات فنی

موتور (Engine) : KUBOTA (50hp)/YANMAR (4TNV94L)
Zaneda (Italy)
وزن عملیاتی : ۴۰۰۰ کیلوگرم

تجهیزات و امکانات

قدرت : (45.7hp)
قابلیت شیب روی : 45 %
ابعاد : 2865 . 1516 . 2745 (طول-عرض-ارتفاع)

HB92-5

بکھو لودر



NEW

تحت تکنولوژی CASE

مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۵۰۰۰ کیلوگرم
موتور (Engine) : CUMMINS-4BT - 125HP (94KW)
گیربکس : CARRARO - ایتالیا
اکسل : CARRARO-4WD-4WS - ایتالیا
حجم پاکت : ۱/۴۰ متر مکعب (پولو) ، ۳۰ مترمکعب (شعب)

تجهیزات و امکانات

پاکت ۴ کمره (سفارشی)
سیستم سانکوشاتل : انجیلی دنده اتوماتیک
کابین مجهز به صندلی راحت و ارگونومیک
کابین جدید مجهز به سیستم ROPS, ROPS, A/C
دارای دکل کشویی در سیستم عقب
ابعاد : ۳۴۴۰ × ۳۳۹۰ × ۳۱۰۰ (طول-عرض-ارتفاع)
سایز تایر : ۲۸ - ۱۵/۹ هر چهار چرخ

HB58-5

بکھو لودر



تحت تکنولوژی CASE

مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۴۶۰۰ کیلوگرم
موتور (Engine) : CUMMINS-4BT - 100HP (75KW)
گیربکس : CARRARO - ایتالیا
اکسل : CARRARO-4WD - ایتالیا
حجم پاکت : ۱ متر مکعب (پولو) ، ۲۳ مترمکعب (شعب)

تجهیزات و امکانات

پاکت ۴ کمره (سفارشی)
کابین مجهز به صندلی راحت و ارگونومیک
کابین جدید مجهز به سیستم ROPS, ROPS, A/C
ابعاد : ۵۷۵۰ × ۲۴۵۰ × ۲۵۲۰ (طول-عرض-ارتفاع)
سایز تایر : ۲۸ - ۱۵/۹ (شعب) ، ۸۰ - ۱۲/۵ (پولو)

هلیکو

تولیدکننده ماشین آلات راهسازی
عصرانی و صنعتی

دفتر مرکزی فروش : تهران، خیابان پاسداران، بوستان پنجم
(بعد از تقاطع پارساوار فرد) پاکت ۵، واحد ۱۱
تلفن : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۴
مستقیم ۰۲۱-۲۲۷۷۸۲۰۴

خدمات پس از فروش : تهران، بزرگراه آیت الله مسیحی
(جاده ساوه) ترسیده به پل شاهراه، میدان عملی، خیابان
کوه، پاکت ۸، تلفن : ۰۲۱-۵۵۲۶۷۸۵۴

کارخانه : استان مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی
پشل، فاز ۴، تلفن : ۰۱۱-۴۱۷۱



Helikhodro
www.helikhodro.com
info@helikhodro.com

956H-5 لودر چرخ لاستیکی



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۱۷۶۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بارگیری : ۵۰۰۰ کیلوگرم
حجم باکت : ۳ مترمکعب
موتور (Engine) : SC6121 (3306B CAT Tech)
گیرکس : ZF (4WG 210) (آلمانی)
تکسل : ZF (Germany)/MTL (آلمانی)

تجهیزات و امکانات

باکت سنگی تقویت شده (سفارشی تا ۲/۵ مترمکعب)
سیستم تراز الکترونیکی دکل، باکت و کمرشکن
کابین مجهز به صندلی گراسر (Germany) آلمان
کابین : جدید مجهز به سیستم A/C، ROPS، ROPS
مجهز به سیستم فرمان اضطراری
ابعاد : ۷۹۲۰ × ۳۴۵۰ × ۳۳۰۰ (طول-عرض-ارتفاع)
سایز تایر : ۲۲ PR - ۲۵ - ۲۲.۵

956H-4 لودر چرخ لاستیکی



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۱۷۶۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بارگیری : ۵۰۰۰ کیلوگرم
حجم باکت : ۳ مترمکعب
موتور (Engine) : SC6121 (3306B CAT Tech)
گیرکس : ZF (4WG 210) / ZF (4HP 210)
تکسل : MERITOR

تجهیزات و امکانات

باکت سنگی تقویت شده
سیستم تراز الکترونیکی دکل، باکت و کمرشکن
کابین مجهز به صندلی گراسر
کابین با دید وسیع مجهز به سیستم A/C
سیستم ترمز پارکینگ برقی
ابعاد : ۷۹۲۰ × ۳۴۵۰ × ۳۳۰۰ (طول-عرض-ارتفاع)
سایز تایر : ۲۲ PR - ۲۵ - ۲۲.۵

HSL40-9 اسکید لودر

NEW



مشخصات فنی

موتور (Engine) : Kubota (75hp)
وزن عملیاتی : ۲۷۵ تن
سیستم هیدرولیک : زور دافوس آبی کا

تجهیزات و امکانات

حجم باکت : ۰.۵ مترمکعب
حدکثر ارتفاع بارگیری : ۲/۵ متر
سایز لاستیک : ۱۷۵۰ - ۱۴

HE370LC-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری

NEW



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۳۸۰۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بارگیری : ۱/۸ مترمکعب
موتور (Engine) : CUMMINS/QSL9-224kw (285hp) (آمریکایی)
سیستم هیدرولیک : پمپ پیستونی محوری با دور متغیر کاتزانکی
فشار کاری : ۲۶/۳۱ مگاپاسکال
کابین : مجهز به سیستم تهویه مطبوع A/C، ROPS، ROPS
سیستم نشانگرهای دیدنی و رنگی مطابق با استانداردهای اروپا

تجهیزات و امکانات

حدکثر ارتفاع حفاری : ۱۰/۳۳ متر
حدکثر عمق حفاری : ۷/۴۰ متر
حدکثر ارتفاع بارگیری : ۷/۸۲ متر
حدکثر نیروی برشی : ۳۱۵ کیلو نیوتن
حدکثر نیروی حفاری : ۱۱۴ کیلو نیوتن
ابعاد : ۱۱۳۵ × ۳۳۱۰ (طول-عرض-ارتفاع)
دکل تقویت شده مناسب برای شرایط سخت کاری
مجهز به سیستم لوله کشی چکش های هیدرولیکی

HE220LC-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۲۲۸۰۰ کیلوگرم
ظرفیت بارگیری : ۱/۵ مترمکعب
موتور (Engine) : 6BTA-C150 Cummins (Engine)
قدرت موتور : 112kw (150hp)
سیستم هیدرولیک : پمپ پیستونی محوری با دور متغیر کاتزانکی
فشار کاری : ۲۶/۳۱ مگاپاسکال
کابین : مجهز به سیستم تهویه مطبوع A/C
سیستم نشانگرهای دیدنی و رنگی مطابق با استانداردهای اروپا

تجهیزات و امکانات

حدکثر ارتفاع حفاری : ۱۰/۷۵ متر
حدکثر عمق حفاری : ۵/۱۵ متر
حدکثر ارتفاع بارگیری : ۷/۷۷ متر
حدکثر نیروی برشی : ۲۷۷ کیلو نیوتن
حدکثر نیروی حفاری : ۲۷۵ کیلو نیوتن
ابعاد : ۱۱۳۴ × ۳۳۰۰ × ۳۵۰۰ (طول-عرض-ارتفاع)
دکل تقویت شده مناسب برای شرایط سخت کاری
مجهز به سیستم لوله کشی چکش های هیدرولیکی

HE60-9 مینی بیل چرخ زنجیری

NEW



مشخصات فنی

وزن دستگاه : ۵۰۰۰ کیلوگرم
حجم باکت : ۰.۲ مترمکعب
موتور (Engine) : Kubota (V2607T) (50hp)
سیستم هیدرولیک : پمپ پیستونی محوری با دور متغیر
سیستم حرکت : هیدروموتور پیستونی محوری
کابین : مجهز به سیستم تهویه مطبوع A/C

تجهیزات و امکانات

حدکثر ارتفاع حفاری : ۵/۷۵ متر
حدکثر عمق حفاری : ۳/۵۰ متر
حدکثر ارتفاع بارگیری : ۴/۷۵ متر
ابعاد : ۱۸۸۲ × ۵۸۵۵ × ۲۱۰۰ (طول-عرض-ارتفاع)
ظرفیت سیستم هیدرولیک : 110L
ظرفیت مخزن سوخت : 105L